



4tCover Standard

4tCover Standard heeft een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoeren, verhuizen en (ver)bouwen.

Technische gegevens



Vloeistofdicht



Stootvast



Zelfklevend



Anti-slip



Scheurbestendig

Samenstelling

Bovenzijde
Drager
Lijm

Folie
Polyester
Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen

0.65m x 25m

1m x 25m

Technische gegevens

Kleur	Wit
Gewicht	160 g/m ²
Dikte	1,5 mm
Treksterkte (CD)	N/5cm 100
Rek bij trek (CD)	100% (+/- 10%)
Treksterkte (MD)	N/5cm 100
Rek bij trek (MD)	80% (+/-20%)
Waterdampdoorlaatbaarheid	n.v.t.
Scheursterkte (CD)	1 kg
Scheursterkte (MD)	2 kg

Toepassing

Voor alle doorgedroogde ondergronden
Geschikt voor vloeren en trappen
Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Verwerkingstemperatuur

Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid

Maximaal 3 maanden

Opmerking

Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond
Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik